



ABMESSUNGEN

| | | |
|----------|-----|----|
| HÖHE: | 159 | cm |
| BREITE: | 70 | cm |
| TIEFE: | 38 | cm |
| GEWICHT: | 140 | kg |

| | | |
|---------------------------------|----|---|
| EINLEGEBÖDEN | 4 | <ul style="list-style-type: none"> Bis 6 Einlegeböden möglich |
| KANÄLE | 12 | <ul style="list-style-type: none"> Metall und lackierter Edelstahl Schutzbehandlung per Kataphorese |
| MATERIAL | | <ul style="list-style-type: none"> Metall und lackierter Edelstahl Schutzbehandlung per Kataphorese Wo vorgesehen, Lackierung mit Epoxidpulver |
| BELEUCHTUNG SCHAUSCHRANK | | <ul style="list-style-type: none"> LED Kühlleisten IP67 Parallele Hochleistungsdioden mit Regler |
| DISPLAY | | <ul style="list-style-type: none"> 5,7-Zoll-TFT-Farbdisplay, rückbeleuchtet, Hochleistungs-LED In bis zu 4 Sprachen programmierbar |
| TASTATUR | | <ul style="list-style-type: none"> Mit Zerstörungsschutz, rückbeleuchtet, 16 Tasten |
| MITGELIEFERTES ZUBEHÖR | | <ul style="list-style-type: none"> Set für Wandbefestigung Drucker für Rezept Banknotenlesegerät Selbstladender Münzwechsler mit 5 Röhren |
| OPTIONALES ZUBEHÖR | | <ul style="list-style-type: none"> Vorrichtung für elektronische und Kartenzahlung Alarm mit Sirene Fundament für Bodenbefestigung Kühler |
| STROMVERSORGUNG | | <ul style="list-style-type: none"> 220-240VAC 50Hz (Optional 100-130VAC 60HZ) |
| LEISTUNGS-AUFNAHME | | <ul style="list-style-type: none"> Standby 40W |